



Кран GRIFON FT-501-B Для студийной вспышки с мешком для груза

Комплектация

- Стойка – 1 шт.
- Перекладина - 1 шт.
- Мешок для песка (груза) – 1 шт.
- Муфта

Состав может варьироваться в зависимости от вашего заказа. На изображении 1 представлен состав крана стандартной комплектации.

Инструкция по сборке

Изоб. 1



Изоб. 2



Изоб. 3

Шаг 1: Отсоедините гайку-барашек в нижней части стойки, вращая ее против часовой стрелки, как показано на изображении 2. Затем раздвиньте ножки стойки, чтобы стойка находилась в вертикальном положении без колебаний, а затем снова затяните гайку-барашек.

Шаг 2: Откройте замки на соединительных муфтах стойки, позволяя ей свободно двигаться. Отрегулируйте части стойки до необходимой высоты и закройте замки на сочленениях стойки, фиксируя выбранное положение.



Изоб. 4



Изоб. 5

Шаг 3: Ослабьте рукоять в центре перекладки, пока она не начнет свободно двигаться. Затем выберите нужный угол наклона и закрутите рукоять в изначальное положение, как указано на изображении 4.

Шаг 4: Установите мешок для песка (груза) на противоположной стороне перекладки, используя карабин, как указано на изображении 5



Изоб. 6



Изоб. 7

Шаг 5: Откройте замки на перекладке, чтобы обеспечить свободное движение. Выдвиньте секции перекладки до необходимой длины и закройте замки, как показано на изображении 6.

Шаг 6: Достаньте шпигот из перекладки, открыв замок.



Изоб. 8



Изоб. 9

Шаг 7: Вставьте шпигот в крепежный элемент вашего оборудования и закрепите его поворотными винтами или защелками.

Шаг 8 и Шаг 9: Вставьте шпигот обратно в зажим перекладки. Закройте замок для фиксации. Отрегулируйте угол наклона оборудования. Убедитесь, что оборудование и зажимы крана надежно закреплены и кран с журавлем устойчиво установлены.

Ваш кран готов к использованию.

ПРИМ. Не применяйте журавль для тяжелого оборудования!